



## 650 460 Stallungstreuer Herkules N 262

Ganzstahlkonstruktion, zwei liegende Walzen, Tellerstreuwerk, Streubreite bis 25 m, 2-Kreis-Druckluftanlage, hydr. Stützfuß, Kotflügel, Spritzschutzgitter vorne, hydraulische Rückwand, hydraulisch angetriebener Kratzboden, Gelenkwelle.

Zul. Gesamtgewicht	ca. 18660 kg
Eigengewicht	ca. 6660 kg
Nutzlast	ca. 12000 kg
Ladevolumen	ca. 11,3 m <sup>3</sup>
Ladefläche	ca. 8,9 m <sup>2</sup>
Länge Ladefläche innen	ca. 4500 mm
Breite Ladefläche innen	ca. 1955/1995 mm (konisch)
Gesamtlänge	ca. 8000 mm
Gesamtbreite	ca. 2510 mm
Gesamthöhe	ca. 3740 mm mit Schutzgitter
Blechdicke (Boden/Bordwand)	ca. 4 / 3 mm
Plattformhöhe	ca. 1530 mm
Spurweite	ca. 1900 mm
Aufhängung	Tandem, Parabelfederung
Bereifung	550/60-22,5
Max. Geschwindigkeit	40 km/h
Max. Streubreite	ca. 25 m

**Preis EUR 44.350,--**

<b>Zubehör</b>	<b>Mehrpreis</b>
CoC-Ausführung	EUR 485,--
40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013	
incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zGG 18.000 kg	EUR 625,--
Unterfahrerschutz hinten, Pflicht im öffentl. Straßenverkehr	EUR 235,--
K80 für Untenanhängung	EUR 700,--
Weitwinkelgelenkwelle 6x6 (Z6 1 3/8")	

Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885	auf Anfrage
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882	auf Anfrage
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630 ULTRA	auf Anfrage
Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648	auf Anfrage
Bereifung 600/55-22,5 Alliance 328	auf Anfrage

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, gültig ab 04/2022



**EURO-JABELMANN  
Maschinenbau GmbH  
Wilsumer Str. 19 - 21  
D- 49847 Itterbeck**

**Tel. 0049 (0)5948-9339-0  
Fax 0049 (0)5948 9339-25  
info@euro-jabelmann.de  
www.euro-jabelmann.de**

