

# EURO-Großfederzinkeneggen



- Schwere Ausführung
- Superstabil gebaut
- Rahmen 60 x 100 mm
- Rahmenhöhe 550 mm
- Hydr. Klappbar
- Schläuche + Kupplung
- Walze 550 mm Ø
- Schare 260 x 60 mm
- Diagonale Stäbe

## EURO-Großfederzinkeneggen

Superstabile, schwere Ausführung, Arbeitsbreiten 3000 mm, 5000 mm und 6000 mm, rundum geschlossener Außenrahmen aus 60 x 100 mm Vierkantrohr, Rahmenhöhe ca. 550 mm, Stabwalze mit diagonalen Stäben und ca 550 mm Durchmesser mit mechanischer Schnellverstellung, Zinkenstärke 45 x 12 mm, Scharmaße: 60 x 260 mm, Zinkenhöhe 670 mm, Hydraulisch klappbar (5+6 m)

Modell	Arbeitsbr.	Zinken	Gewicht ca.	Preis
282 000	<b>V 3000 G</b>	3000 mm	19 870 kg	EUR 6.880,-
283 000	<b>V 5000 G</b>	5000 mm	31 1.340 kg	EUR 10.530,-
284 000	<b>V 6000 G</b>	6000 mm	36 1.530 kg	EUR 11.980,-
	Verstärkte Zinken (2- statt 1-lagig), pro Stück			EUR 30,-
	Gänsefuß-Schar für Großfederzinken pro Stück			EUR 10,-
	Maschine komplett montiert, inkl. Beleuchtung			<b>Auf Anfrage</b>

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager Itterbeck, gültig ab 05/2023

