

EURO-Sturzbunker V4080/45120



Bunkereinhalt ca. 2,5 t / 3,5 t, Trichterbreite ca. 3000 mm / 3400 mm, Länge Zubringerband V 4080 ca. 4000 mm, V 45120 ca. 4500 mm, Breite Zubringerband V 4080 ca. 800 mm, V 45120 ca. 1200 mm, Übergabehöhe 1500 mm bis 2100 mm, Fördergurt mit Stollenprofil, abnehmbare Auslaufrutsche, Einlauftrichter klappbar und gummiert, Einschüttgummi höhenverstellbar, Motor 0,75 kW / 400 Volt, stufenlose Mengenregulierung 0,0 - 12 m / min, über Frequenzregler mit Fernsteuerung und 10 m Kabel, Fahrgestell mit hydraulischer Höhenverstellung über Handpumpe mit Bereifung 10,0/75-15,3 und Zugdeichsel, Leistung ca. 3 - 45/70 t / Std.

Siebbandenterder ca. 1500 mm lang und ca. 800/1200 mm breit, lichte Weite auf Maß nach Kundenwunsch, separater Motor 0,37 kW/400 Volt.

Walzenenterder geräuscharmer Kettenantrieb, 400 Volt, stufenlose Abstandsverstellung der Spiralwalzen von 10 - 80 mm, stufenlose Neigungsverstellung, 7 Walzen Durchmesser 90 mm, Stahlschnecken, PU Walzen oder Glatthalzen

Eigene Herstellung und pulverbeschichtet (Einbrennlackierung).

151 150	Sturzbunker V 4080	EUR 16.450,-
151 160	Sturzbunker V 45120	EUR 19.250,-

Mehrpreise:

Siebbandenterder für V 4080	EUR 3.995,—
Siebbandenterder für V 45120	EUR 4.495,—
Enterder V7-1200 für V 4080	EUR 8.800,—
Enterder V7-1600 für V 45120	EUR 9.800,—
Austragband	EUR 3.095,—

Alle Preise ab Werk, zzgl. MwSt, Preise gültig ab 03/2022

Mit Spiralenterder und Austragband

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D- 49847 Itterbeck
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0
 Fax 0049 (0)5948 9339-25
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de

Sturzbunker Maxi



EURO-Sturzbunker V 45120 Maxi

Mit angebautes Spiralerterder, Siebbänderterder und Austrageband.

Bunkerinhalt ca. 2,5 t / 3,5 t, Trichterbreite ca. 3000 mm / 3400 mm,
 Länge Zubringerband V 4080 ca. 4000 mm, V 45120 ca. 4500 mm,
 Breite Zubringerband V 4080 ca. 800 mm, V 45120 ca. 1200 mm,
 Übergabehöhe 1500 mm bis 2100 mm, Fördergurt mit Stollenprofil, abnehmbare
 Auslaufrutsche, Einlauftrichter klappbar und gummiert, Einschüttgummi höhenver-
 stellbar, Motor 0,75 kW / 400 Volt, stufenlose Mengenregulierung 0,0 - 12 m / min,
 über Frequenzregler mit Fernsteuerung und 10 m Kabel, Fahrgestell mit hydraulischer
 Höhenverstellung über Handpumpe mit Bereifung 10,0/75-15,3 und Zugdeichsel,
 Leistung ca. 3 – 45/70 t / Std.

Mit angebautes Spiralerterder V 7-1200/1600, Geräuscharmer Kettenantrieb,
 Antriebsmotor 1,1 kW, 400 Volt, stufenlose Abstandsverstellung von 10 – 80 mm,
 stufenlose Drehzahlverstellung über Frequenzregler stufenlose Neigungsverstellung,
 7 Spiralwalzen mit 90 mm Durchmesser und 1200/1600 mm breit, Auslaufrutsche.

Mit untergebautes Siebband und Austrageband, jeweils mit Rechts-/Linkslauf
 und Auslaufrutschen, Bändermaße: 800 mm x 2500 mm

Eigene Herstellung und pulverbeschichtet (Einbrennlackierung).

151 195 V 4080 Maxi EUR 34.900,--

151 190 V 45120 Maxi EUR 37.900,--

Alle Preise zzgl. MwSt, Preise gültig ab 03/2022

EURO-JABELMANN
 Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D- 49847 Itterbeck
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0
 Fax 0049 (0)5948 9339-25
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de