

# EURO-Großfederzinkeneggen



- Schwere Ausführung
- Superstabil gebaut
- Rahmen 60 x 100 mm
- Rahmenhöhe 550 mm
- Hydr. Klappbar
- Schläuche + Kupplung
- Walze 550 mm Ø
- Schare 260 x 60 mm
- Diagonale Stäbe

## EURO-Großfederzinkeneggen

Superstabile, schwere Ausführung, Arbeitsbreiten 3000 mm, 5000 mm und 6000 mm, rundum geschlossener Außenrahmen aus 60 x 100 mm Vierkantrohr, Rahmenhöhe ca. 550 mm, Stabwalze mit diagonalen Stäben und ca 550 mm Durchmesser mit mechanischer Schnellverstellung, Zinkenstärke 45 x 12 mm, Scharmaße: 60 x 260 mm, Zinkenhöhe 670 mm, Hydraulisch klappbar (5+6 m)

Modell	Arbeitsbr.	Zinken	Gewicht ca.	Preis
282 000 V 3000 G	3000 mm	19	870 kg	EUR 6.880,-
283 000 V 5000 G	5000 mm	31	1.340 kg	EUR 10.530,-
284 000 V 6000 G	6000 mm	36	1.530 kg	EUR 11.980,-
Verstärkte Zinken (2- statt 1-lagig), pro Stück				EUR 30,-
Gänsefuß-Schar für Großfederzinken pro Stück				EUR 10,-
Maschine komplett montiert, inkl. Beleuchtung				<b>Auf Anfrage</b>

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager Itterbeck, gültig ab 05/2023