



## 650 460 Stalldungstreuer N 262/1

Ganzstahlkonstruktion, zwei liegende Walzen, Tellerstreuwerk, Streubreite bis 25 m, 2-Kreis-Druckluftanlage, hydr. Stützfuß, Kotflügel, Spritzschutzgitter vorne, hydraulische Rückwand, hydraulisch angetriebener Kratzboden, Gelenkwelle.

Zul. Gesamtgewicht	ca. 21200 kg
Eigengewicht	ca. 7200 kg
Nutzlast	ca. 15000 kg
Ladevolumen	ca. 14 m <sup>3</sup>
Ladefläche	ca. 11,1 m <sup>2</sup>
Länge Ladefläche innen	ca. 5600 mm
Breite Ladefläche innen	ca. 1955/1995 mm (komisch)
Gesamtlänge	ca. 9000 mm
Gesamtbreite	ca. 2550 mm
Gesamthöhe	ca. 3740 mm mit Schutzgitter
Blechdicke (Boden/Bordwand)	ca. 4 / 3 mm
Plattformhöhe	ca. 1530 mm
Spurweite	ca. 1940 mm
Aufhängung	ca. Tandem, Parabelfederung
Bereifung	600/50-22,5
Max. Geschwindigkeit	40 km/h
Max. Streubreite	ca. 24 m

## Preis

**EUR 52.570,--**

### Zubehör

<u>Zubehör</u>	<u>Mehrpreis</u>
CoC-Ausführung	EUR 829,—
40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013	
incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium zGG 18.000 kg	
K80 für Untenanhängung	EUR 252,—
Weitwinkelgelenkwelle 6x6 (Z6 1 3/8")	EUR 770,—
Nachlauflenkachse	EUR 3.057,—
Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648	EUR 1.448,—
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885	EUR 2.524,—
Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882	EUR 2.889,—
Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630 ULTRA	EUR 2.261,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, **gültig ab 06/2025**