



Überladewagen T 740 Tandem

705 300 Mehr Leistung für Ernte und Aussaat hohe Schlagkraft durch schnelle Überladung, Entleerungsleistung 200 - 400 t/h, für alle körnigen Güter wie Getreide, Dünger, Mais usw. Spezielle Zuführschnecke mit gewuchteten Windungen vollhydraulische Bedienung für Entleerungsrohr, 2-Kreis-Druckluftanlage mit 40 km/h-Ausführung, Tandem-Fahrwerk mit Nachlaufachse, Abstellstütze mit Winde, wahlweise Gelenkwelle 1 3/4" Z=20 oder 1 3/8" Z=21

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Fassungsvermögen

Behältermaße L/B/H:

Gesamthöhe

Überladehöhe

Bereifung:

ca. 23000 kg

ca. 7700 kg

ca. 15300 kg

ca. 28 m³

ca. 6040/2530/2570 mm

ca. 3700 mm,

ca. 4700 mm,

700/50-26.5

Mehrpreis:

Kugelkopfanhängung K 20

ALB-Regler

6-Punkt-Wiegeeinrichtung

Drucker

Rollplane

Bereifung 600/55-26,5 TVS EuroGrip 16 PR

Bereifung 600/55-26,5 BKT FL 648

Bereifung 600/55R26,5 BKT FL 630

Bereifung 600/55R26,5 Alliance 882

Bereifung 600/55R26,5 Alliance 885

Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630 Ultra

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax

Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885

EUR 252,—

EUR 377,—

EUR 2.807,—

EUR 1.770,—

EUR 750,—

EUR - 1.460,—

EUR 485,—

EUR 1.241,—

EUR 1.327,—

EUR 1.711,—

EUR 2.062,—

EUR 2.938,—

EUR 3.433,—

EUR 3.511,—

Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis § 21 StVZO

Ausschließlich für Deutschland gültig

EUR 295,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht.

Preise gültig ab 06/2025



Wiegeeinrichtung (Mehrpreis)




EURO-Jabelmann
 Maschinenbau GmbH

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



Wiegeeinrichtung (Mehrpreis)



Überladewagen T 743 Tridem

705 400 Mehr Leistung für Ernte und Aussaat, hohe Schlagkraft durch schnelle Überladung, Entleerungsleistung 200 - 400 t/h, für alle körnigen Güter wie Getreide, Dünger, Mais usw., 3 Sichtfenster, spezielle Zuführschnecke mit gewuchteten Windungen, vollhydraulische Bedienung für Entleerungsrohr, 2-Kreis-Druckluftanlage mit 40 km/h-Ausführung, Tridem-Fahrwerk mit 1. und 3. Nachlaufachse und hydr. Sperrung, Abstellstütze mit Winde, Metallkotflügel, klappbare Aufstiegsleiter, wahlweise Gelenkwelle 1 3/4" Z=20 oder 1 3/8" Z=21

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Behälterlänge

Behälterbreite

Behälterhöhe

Gesamthöhe

Überladehöhe

Bereifung

ca. 33.000 kg

ca. 10300 kg

ca. 22700 kg

ca. 34 m³

ca. 7265 mm

ca. 2490 mm

ca. 2570 mm

ca. 3700 mm

ca. 4700 mm

700/50-26,5

Mehrpreis:

Kugelpkopfanhängung K 80

ALB-Regler

8-Punkt-Wiegeeinrichtung

Drucker

Rollplane

Bereifung 600/55-26,5 TVS EuroGrip 16 PR

Bereifung 600/55R26,5 BKT FL 648

Bereifung 600/55R26,5 BKT FL 630

Bereifung 600/55R26,5 Alliance 882

Bereifung 600/55R26,5 Alliance 885

Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630 Ultra

Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax

Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885

EUR 252,—

EUR 377,—

EUR 3.701,—

EUR 1.770,—

EUR 939,—

EUR - 2.191,—

EUR 724,—

EUR 1.859,—

EUR 1.988,—

EUR 2.564,—

EUR 3.091,—

EUR 4.406,—

EUR 5.147,—

EUR 5.264,—

Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis § 21 StVZO

Ausschließlich für Deutschland gültig

EUR 295,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht.

Preise gültig ab 06/2025

EURO-Jabelmann
Maschinenbau GmbH

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de



Überladewagen T 743 M Tridem

Der Umladewagen PRONAR T743M ist eine überarbeitete Version des bewährten Modells T743, das für den Transport von Getreide und Mais, die Übernahme von Ladungen von Mähdreschern und deren Umladung auf Lastwagen oder die Beladung von Sämaschinen mit Saatgut eingesetzt wird, um so Verluste durch Ausfallzeiten von Mähdreschern während der Erntesaison zu verringern.

Das Modell PRONAR T743M unterscheidet sich von seinem Vorgängermodell vor allem durch das vergrößerte Volumen der Lademulde, das rund 43 m³ beträgt, und durch seine technische Nutzlast von 29400 kg „im Feld“, 23400 kg (gemäß Zulassung) beträgt. Der Einsatz neuer, effizienterer Entladevorrichtungen hat dazu beigetragen, die Entladekapazität zu erhöhen, die jetzt bei 700 t/h liegt.

Die Steuerung der zweistufigen Kornschncke, die jetzt hydraulisch gesteuert wird, wurde automatisiert. Vier Sichtfenster an der Vorderwand sorgen für eine bessere Sicht während des Betriebs. Zusätzlich wurden fünf Entladeklappen in den Boden eingebaut. Komfort und Wendigkeit werden durch das bewährte Tridem-Federungssystem auf Parabelfedern mit aktiver Lenkung gewährleistet.

Zul. Gesamtgewicht	ca. 34.000 kg
Technisch Zul. Gesamtgewicht	ca. 40.000 kg
Eigengewicht	ca. 12.000 kg
Nutzlast	ca. 22.000 kg (28.000 kg)
Ladevolumen	ca. 43 m ³
Behälterlänge	ca. 8490 mm
Behälterbreite	ca. 2490 mm
Behälterhöhe	ca. 2570 mm
Gesamthöhe	ca. 3920 mm
Überladehöhe	ca. 4700 mm
Bereifung	700/50-26,5

Mehrpreis:

ALB-Regler	EUR 377,—
6Punkt-Wiegeeinrichtung mit LCD-Anzeige	EUR 3.701,—
6Punkt-Wiegeeinrichtung mit LCD-Anzeige und Drucker	EUR 5.471,—
Bereifung 600/55R26,5 BKT FL 630	EUR 1.859,—
Bereifung 600/55R26,5 Alliance 882	EUR 1.988,—
Bereifung 600/55R26,5 Alliance 885	EUR 2.564,—
Bereifung 700/50-26,5 BKT FL 648	EUR 3.091,—
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630 Ultra	EUR 4.406,—
Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 693 Ridemax	EUR 5.147,—
Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885	EUR 5.264,—

CoC –Ausführung EUR 413,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck, bei Anlieferung zzgl. Fracht.

Preise gültig ab 06/2025

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de

