

## EURO-Muldenband Carrier V 4900/650 hybrid



Bandlänge ca. 4400 mm gerade und ca. 1300 mm schräg  
Gurtbreite ca. 650 mm, Stollenhöhe 32 mm, Leistung bis 35 t/h  
Übergabehöhe von ca. 1300 mm - 2800 mm (bei 35° Neigungswinkel)

Höhenverstellung über Handkurbel

Seitlich von Hand schwenkbarer Bandrahmen  $\pm 15^\circ$

Fahrgestell mit Luftbereifung, Abnehmbare Zugdeichsel

Spurbreite 1850 mm für sicheren Stand

Hydraulikaggregat mit elektrisch- / und hydraulischem Antrieb  
mit stufenloser Geschwindigkeitsänderung

### **Antriebsmöglichkeit 1:**

Hydraulikaggregat 2,2 kW / 400 Volt mit Motorschutzschalter,  
optional mit Kabelfernbedienung 10 m zum Ein- und Ausschalten  
des Aggregats

### **Antriebsmöglichkeit 2:**

Externe Hydraulik zum Beispiel Steuergerät vom Traktor, erforderlicher  
Volumenstrom max. 15 l/min

121 012 **EURO Carrier 4900/650**

**EUR 12.450,—**

### Mehrpreise:

Beleuchtungsbalken hinten

EUR 350,—

Alle Preise zzgl. MwSt, gültig ab **10/2025**

