



706 100

Zweiachsdreiseitenkipper (Palettenbreite)

Modell PT 608

Stahlprofilbordwände, zentrale Bordwandverriegelung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Ölanschluß + Luft hinten, Kotflügel hinten, Teleskopkippzylinder, Parabelfederung, Kornschieber in der Rückwand, Beleuchtung, ohne Ersatzrad.

Zul. Gesamtgewicht	ca. 11600 kg
Eigengewicht	ca. 3140 kg
Nutzlast	ca. 8460 kg
Ladevolumen ca.	11 m ³
Pritsche	
Länge innen ca.	4545 mm
Breite innen ca.	2420 mm
Höhe ca.	500 mm
Stahlboden ca.	4 mm
Bordwandstärke ca.	2 mm
Gesamtlänge ca.	6720 mm
Plattformhöhe ca.	1220 mm
Spurweite ca.	1900 mm
Bereifung	14.0/65-16

Optional Erhältlich:

- CoC Ausführung mit ALB-Regler
- 2. Aufsatz 600 mm
- 3. Aufsatz 600 mm
- Bordwandhebefedern
- Rollplane mit Plangestell klappbar und Podest
- Auslaufgosse
- Anhängerkupplung mit Bolzen
- Automatische Anhängerkupplung (Rockinger)
- Seitlicher Anfahrerschutz
- Werkzeugkasten
- Bereifung 12.5/80-18
- Bereifung 15.0/70-18
- Bereifung 385/55R22,5



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D- 49847 Itterbeck
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de

