



Muldenkipper (Heckkipper)

702 200

Modell T 679

Stahlprofilbordwände, hydraulische Heckklappe mit automatischer Arretierung, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Kotflügel hinten, Obenanhängung, hydr. Schrägstützfuß, Tandem-Fahrwerk mit Starrachsen (Achsenabstand 1325 mm)

Zul. Gesamtgewicht	ca. 16000 kg
Eigengewicht	ca. 4000 kg
Nutzlast	ca. 12000 kg
Ladevolumen	ca. 15,8 m ³
Pritsche	
Länge innen	ca. 4500 mm
Breite innen konisch	ca. 2200/2250 mm
Höhe	ca. 1000 + 580 mm
Stahlboden	ca. 5 mm
Bordwandstärke	ca. 4 mm
Gesamtlänge	ca. 6259 mm
Plattformhöhe	ca. 1240 mm
Spurweite	ca. 1860 mm
Bereifung	385/65 R 22,5 RE

Optional Erhältlich:

- Kugelkopfkupplung K80
- ALB-Regler
- Ölanschluß + Luft hinten
- Automatische Anhängerkupplung (Rockinger RO*400A3600)
- Anhängerkupplung mit Bolzen
- Seitlicher Anfahrerschutz
- Werkzeugkasten
- Auslaufgasse
- Rollplane (klappbar) inkl. Podest
- Bereifung 385/65 R 22,5
- Bereifung 425/65 R 22,5
- Bereifung 445/65 R 22,5
- Bereifung 500/60-22,5 TVS EURO GRIP
- Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882
- Bereifung 500/60R22,5 BKT FL 630
- Bereifung 550/45-22,5 TVS EURO GRIP
- Datenbestätigung nur für Deutschland



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
 Wilsumer Str. 19 - 21
 D- 49847 Itterbeck
 Tel. 0049 (0)5948-9339-0
 info@euro-jabelmann.de
 www.euro-jabelmann.de