



Muldenkipper (Heckkipper)

Modell T 679 M (Halfpipe)

Tandemfahrwerk mit Starrachse und 1324 mm Achsabstand, Trommelbremse 400 x 80, Parabelfederung, Stahlprofilbordwände, Teleskopkippszylinder, hydraulische Heckklappe mit automatischer Arretierung und Dichtung, 40 km/h Ausführung mit 60 km/h Achsen, 2-Kreis-Druckluftanlage, Kotflügel hinten, Universal-Deichsel zur Oben- und Untenanhängung, hydr. Schrägstützfuß, Aufstiegsleiter, Halterung für Hydraulikschläuche, Kornschieber in der Rückwand, seitliche Beleuchtung, Kippwinkel 50°, benötigte Oelmenge: 13 Ltr., Unterfahrerschutz.

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Pritsche Länge innen
Breite innen konisch
Höhe

Stahlboden

Bordwandstärke

Gesamtlänge

Plattformhöhe

Spurweite

Bereifung

ca. 16200 kg

ca. 4200 kg

ca. 12000 kg

ca. 13,2 m³

ca. 4800 mm

ca. 2140/2200 mm

ca. 1200 mm

ca. 4 mm

ca. 4 mm

ca. 6797 mm

ca. 1260 mm

ca. 1960 mm

385/65 R 22,5 RE

Optional Erhältlich:

Kugelpfropfkupplung K80

ALB-Regler

Ölanschluß + Luft hinten

Aufsätze 600 mm (Volumen dann 19,4 m³)

Automatische Anhängerkupplung (Rockinger RO*400A3600)

Anhängerkupplung mit Bolzen

Seitlicher Anfahrschutz

Werkzeugkasten

Auslaufgasse

Bereifung 385/65 R 22,5

Bereifung 425/65 R 22,5

Bereifung 500/60-22,5 TVS EURO GRIP

Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882

Bereifung 500/60R22,5 BKT FL 630

Bereifung 550/45-22,5 TVS EURO GRIP

Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis § 21 StVZO

Ausschließlich für Deutschland gültig



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de