



Muldenkipper (Heck- und Seitenkipper) Modell T 669 + T669/1 Art. 702300

Stahlprofilbordwände, hydraulische Heckklappe mit automatischer Arretierung, Vorderwand mit Sichtfenster, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Obenanhangung, gefederte Zugdeichsel, hydr. Schrägstützfuß, Seitenkippeinrichtung in Fahrtrichtung rechts und Heckklippung wählbar, Kornschieber in der Rückwand, Kotflügel hinten, Unterfahrtschutz hinten klappbar, zwei Pendelklappen.

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Pritsche

Länge innen

Breite innen konisch

Höhe

Stahlboden/Bordwand

Gesamtlänge

Plattformhöhe

Spurweite

Bereifung

ca. 20000 kg

ca. 5680 / 6000 kg

ca. 14.320 / 14.000 kg

ca. 15 / 22,7 m³

ca. 5500 mm

ca. 2200/2250 mm

ca. 1200 + 600 mm

ca. 5/4 mm

ca. 7255 mm

ca. 1435 mm

ca. 1960 mm

385/65-15 R 22,5 RE

Optional Erhältlich:

Kugelkopfkupplung K80

ALB-Regler

Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung

Ölanschluß + Luft hinten

Abdeckplane mit Gestell (klappbar) und Dreiecke

Siloaufsatz Ladevolumen dann 27,7 m³ (Nur für Heckkipper)

Auslaufgasse

Anhängerkupplung mit Bolzen

Automatische Anhängerkupplung (Rockinger)

Seitlicher Anfahrtschutz

Werkzeugkasten

Bereifung 385/65R22,5

Bereifung 425/65R22,5

Bereifung 445/65R22,5

Bereifung 550/60-22,5 TVS EURO GRIP 16 PR

Bereifung 560/60R22,5

Bereifung 600/50-22,5 TVS - EURO GRIP FL09

Bereifung 600/50R22,5

Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648

Datenbestätigung nur für Deutschland



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de