



Muldenkipper T 700 M/1 (2/3 Seitenkipper)

702 550 Tandem-Fahrwerk mit Starrachsen, Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung, Mulde mit Kipprichtung nach hinten wahlweise nach rechts oder links und nach hinten, Heckklappe mit Gummidichtung, Gefederte Deichsel mit K80 zur Untenanhängung, 2 - Leiter Druckluftbremse mit ALB-Regler, Trommelbremse 406x140 mm, Kurbelbremse, Beleuchtungsanlage 12 V LED mit seitlichen Umrissleuchten, Rücklichter mit Schutzgitter, Kornschieber in der Rückwand, Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Pritsche

Länge innen

Breite innen

Höhe innen

Stahlboden

Bordwandstärke

Gesamtlänge

Plattformhöhe

Spurweite

Bereifung

ca. 23000 kg

ca. 7260 kg

ca. 15740 kg

ca. 23 (Optional 32 m³ /35m³)

ca. 6700 mm

ca. 2230 mm

ca. 1500

ca. 4 mm

ca. 4 mm

ca. 8610 mm

ca. 1520 mm

ca. 2100 mm

550/60-22,5

Optional Erhältlich:

Kippeinrichtung HRL (dreiseitig)

Aufsatz (600 mm) , Volumen dann 32m³

Aufsatz (800 mm) , Volumen dann 35m³

Hintere Anschlüsse

Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung

Rollplane klappbar und Podest (für Aufsätze 800)

Anhängerkupplung mit Bolzen

Anhängerkupplung Rockinger

Auslaufgasse

Bereifung 560/60R22,5

Bereifung 600/50R22,5

Bereifung 600/55R26,5

Bereifung 700/50-26,5

Bereifung 710/50R26,5

CoC Ausführung



EURO-Jabelmann

Maschinenbau GmbH

EURO-JABELMANN

Maschinenbau GmbH

Wilsumer Str. 19 - 21

D- 49847 Itterbeck

Tel. 0049 (0)5948-9339-0

info@euro-jabelmann.de

www.euro-jabelmann.de