



Muldenkipper Modell T 700 M

702 550 Stahlprofilbordwände, automatische Heckklappe mit automatischer Arretierung, Vorderwand, 40 km/h-Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Kotflügel hinten, Obenanhängung, gefederte Zugdeichsel, seitliche Beleuchtung, hydr. Deichselstützfuß, Unterfahrtschutz klappbar, Kornschieber in der Rückwand

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen

Pritsche

Länge innen

Breite innen

Höhe innen

Stahlboden

Bordwandstärke

Gesamtlänge

Plattförmhöhe

Spurweite

Bereifung

ca. 23000 kg

ca. 6910 kg

ca. 16090 kg

ca. 23 / 35 m³

ca. 6694 mm

ca. 2198 mm

ca. 1500

ca. 4 mm

ca. 4 mm

ca. 8500 mm

ca. 1325 mm

ca. 2100 mm

550/60-22,5 (Breite über 2550 mm)

Optional Erhältlich:

CoC-Ausführung

Aufsatz (800 mm)

Kugelkopfkupplung K80

Hintere Anschlüsse

Hintere Nachlaufachse mit hydraulischer Sperrung

Zwangslenkung in Fahrtrichtung rechts

Rollplane klappbar und Podest (für Aufsätze 800)

Anhängerkupplung mit Bolzen

Anhängerkupplung Rockinger

Bereifung 560/60R22,5

Bereifung 600/50R22,5

Bereifung 600/55R26,5

Bereifung 700/50-26,5

Bereifung 710/50R26,

Bereifung 800/45R26,5



EURO-Jabelmann
Maschinenbau GmbH

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de