



Muldenkipper (Heckkipper) TRIDEM (3-achs)

702 600

Modell T 682

Stahlprofilbordwände, hydraulische Heckklappe mit automatischer Arretierung, Vorderwand mit Sichtfenster, 40 km/h Ausführung, 2-Kreis-Druckluftanlage, Obenanhängung, hydr. Deichselstützfuß, ADR Lenkachsen 1 + 3 mit automatischer Sperrung bei Rückwärtsfahrt, Kotflügel hinten, elektro-magnetische Bedienung, Öl und Luft hinten.

Zul. Gesamtgewicht

Eigengewicht

Nutzlast

Ladevolumen mit Aufsätze

Pritsche Länge innen
Breite innen konisch
Höhe

Gesamtlänge

Stahlboden

Bordwandstärke

Bereifung

ca. 30000 kg

ca. 9000 kg

ca. 21000 kg

ca. 32 m³

ca. 8000 mm

ca. 2200/2250 mm

ca. 1200 + 580 mm

ca. 9900 mm

ca. 5 mm

ca. 4 mm

385/65 R 22,5 RE

Optional Erhältlich:

Kugelkopfanhängung K 80

ALB-Regler

Öl + Luft nach hinten

Aufsätze 700 mm statt 580 mm, Volumen 35 m³

Auslaufgasse

Automatische Anhängerkupplung (Rockinger)

Kunststoff-Kotflügel und Metallkotflügel für Breite 2550 mm

Bereifung 385/65 R 22,5

Bereifung 425/65 R 22,5

Bereifung 445/65 R 22,5

Bereifung 550/60-22,5

Bereifung 600/50R22,5

Bereifung 600/55R22,5

Bereifung 620/50R22,5

TÜV-Gutachten und Betr.-Erlaubnis



EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck
Tel. 0049 (0)5948-9339-0
Fax 0049 (0)5948 9339-25
info@euro-jabelmann.de
www.euro-jabelmann.de

