

EURO-Muldenförderbänder



Muldenförderband mit Gummigurt, z.B. für Kartoffeln, Rüben, Silage, Sand, Kies, Getreide oder auch Kunstdünger, gummierter Einfülltrichter, Einlaufhöhe ca. 80 mm, Höhenverstellung über Winde, Fahrgestell mit Luftbereifung, Bandbreite 650 mm bis 800 mm (Sonderbreiten auf Anfrage), Stollenhöhe 32 mm, Aufsteck-Getriebemotor 400 Volt, Bandgeschwindigkeit ca. 75 m/min., **Eigene Herstellung, Gitterrohrrahmen feuerverzinkt**

Ausführung K = mit Knick zuzüglich Bandlänge waagrecht ca. 700 mm

Modell	Bandlänge	Antrieb	Überladehöhe	Preis EUR
Gurtbreite 650 mm:				
V 4650	4000 mm	1,5 kW / 400 V	1900 mm	9.240,00
V 6650	6000 mm	1,5 kW / 400 V	3100 mm	10.780,00
V 6650 K	6000 mm	1,5 kW / 400 V	3200 mm	11.880,00
V 8650	8000 mm	2,2 kW / 400 V	4000 mm	12.980,00
V 8650 K	8000 mm	2,2 kW / 400 V	4100 mm	14.080,00
V 10650	10000 mm	2,2 kW / 400 V	4700 mm	15.180,00
V 10650 K	10000 mm	2,2 kW / 400 V	4800 mm	16.280,00
V 12650	12000 mm	2,2 kW / 400 V	5700 mm	17.380,00
V 12650 K	12000 mm	2,2 kW / 400 V	5800 mm	19.030,00
V 14650	14000 mm	3,0 kW / 400 V	6700 mm	20.570,00
V 14650 K	14000 mm	3,0 kW / 400 V	6800 mm	22.440,00

Modell	Bandlänge	Antrieb	Überladehöhe	Preis EUR
Gurtbreite 850 mm:				
V 8800	8000 mm	3,0 kW / 400 V	4700 mm	16.225,00
V 10800	10000 mm	3,0 kW / 400 V	4800 mm	18.975,00
V 10800 K	10000 mm	3,0 kW / 400 V	4800 mm	20.990,00
V 12800	12000 mm	3,0 kW / 400 V	5700 mm	21.725,00
V 12800 K	12000 mm	3,0 kW / 400 V	5800 mm	24.750,00
V 14800	14000 mm	3,0 kW / 400 V	6700 mm	25.990,00
V 14800 K	14000 mm	3,0 kW / 400 V	6800 mm	28.740,00

Zubehör

Elektrische Höhenverstellung für Fahrgestell
Frequenzregler mit 10 m Kabel und Fernbedienung
für stufenlose Geschwindigkeitsverstellung

Mehrpreis

EUR 1.620,--
EUR 1.675,--



**Gebaut nach
Kundenwunsch**



Alle Preise zzgl. Mwst, Preise gültig **ab 08/2026**

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck



SCAN ME