PRONAR

EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE

BAUANHÄNGER



BAUANHÄNGER

PRONAR T679/4M | T679/3

PRONAR T679/4M



PRONAR T679/3



Technische Daten	T679/4M	T679/3
Zul. Gesamtgewicht [kg]	8850/10520*	11400
Eigengewicht [kg]	2020	2840
Ladevolumen ohne Aufsätze / mit Aufsätzen [m³]	4,5/7,8	6,4/14,1
Gesamtmaße ohne Aufsätze (L/B/H) [mm]	5380/2400/1560	5674/2550/1775
Muldenlänge innen (unten/oben) [mm]	3540/3700	4000
Muldenbreite innen [mm]	2210	2416
Bordwandhöhe [mm]	550 (+800 optional)	648 (+800 optional)
Platformhöhe [mm]	1010	1085
Spurweite [mm]	1640	1990
Aufhängung	Tandem	Tandem
Zugöse	Ø40/K80	Ø40/K80
Zul. Geschwindigkeit [km/h]	25/40*	25
Kippsystem/Kippwinkel [°]	heckseitig/50	heckseitig/50
Blechstärke (Boden/Bordwände) [mm]	4/4	6/6/4
Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW]	62,6/46	69,4/51
Mulde aus Hardox©	als Option	als Option

nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich



Tandem – Fahrwerk mit Trommelbremsen 300x90mm



Sonderanfertigung: verschiedene RAL-Lackierungen als Option erhältlich



Hoher Kippwinkel ermöglicht schnelle Entladung



Pendelnde Heckklappe zur bequemeren Entladung



Abgerundete Vorderwand der Ladekiste zur erleichterten Entladung mittels Grabenlöffel



Tandemaufhängung mit Längslenkern; mit Halbachsen mit Trommelbremsen ausgestattet

BAUANHÄNGER

PRONAR T679/2 | T679/4MN

PRONAR T679/2



PRONAR T679/4 MN



Technische Daten	T679/2	T679/4 MN
Zul. Gesamtgewicht [kg]	16350*	11000*
Eigengewicht [kg]	4350	2680
Ladevolumen ohne Aufsätze / mit Aufsätzen [m³]	7,7/16,6	4,5/11
Gesamtmaße ohne Aufsätze (L/B/H) [mm]	6230/2546/2080	5400/2400/1620
Muldenlänge innen (oben/unten) [mm]	4625/4500	3700/3540
Muldenbreite innen [mm]	2410	2210
Bordwandhöhe [mm]	700 (+800mm optional)	550 (+800mm optional)
Plattformhöhe [mm]	1240	980
Spurweite [mm]	1860	1960
Aufhängung	Parabelfederung	Parabelfederung
Zugöse	Ø40/K80	Ø40/K80
Zul. Geschwindigkeit [km/h]	40	40
Kippsystem/Kippwinkel [°]	heckseitig/55	heckseitig/50
Blechstärke (Boden/Bordwände) [mm]	10/8	4/4
Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW]	83,2/61	62,6/46
Mulde aus Hardox©	als Option	als Option

nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich





Bei Bedarf, zusätzliche hintere Pendelklappe erhältlich





Optional erhältliche 800mm Aufsätze zur Erhöhung des Ladevolumens



Hydr. Schrägstützfuß serienmäßig erhältlich, alternativ hydr. Stützfuß mit Kugelventil ohne Aufpreis



Mit Schutzgittern versehene Rücklichter zur Sicherheitsgewährleistung



Leicht ausziehbare Alu-Rampen beim T679/4 MN ermöglichen den komfortablen Transport von kleinen Baggern.

BAUANHÄNGER

PRONAR T701

EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE

PRONAR T701



Technische Daten	T701
Zul. Gesamtgewicht [kg]	18000/21000*
Eigengewicht [kg]	6160
Ladevolumen ohne Aufsätze / mit Aufsätzen [m³]	10,6/21,3
Gesamtmaße ohne Aufsätze (L/B/H) [mm]	7360/2550/2470
Muldenmaße innen (L/B) [mm]	5600/2410
Bordwandhöhe [mm]	800
Plattformhöhe [mm]	1475
Spurweite [mm]	2060
Aufhängung	Parabelfederung/Boogie (als Option)
Zugöse	Ø40/K80
Zul. Geschwindigkeit [km/h]	40
Kippsystem/Kippwinkel [°]	heckseitig/55 (2 Kippzylinder)
Blechstärke (Boden/Bordwände) [mm]	10/8
Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW]	124,8/91,7
Mulde aus Hardox©	als Option

** nur bei Einzelabnahme in DE, Beratung erforderlich*



Stabile Konstruktion für jegliche Anwendungsbereiche



Hohe Blechstärke der Ladekiste gewährleistet eine langfristige Nutzung des Anhängers



Hydraulische Heckklappe 370 mm hoch



Zwei Teleskopzylinder zur optimierten Entladungssicherheit



Gefederte Deichsel erhöht den Fahrtkomfort



Zuverlässiger Stützfuß dank Hydrauliksystem

BAUANHÄNGER

PRONAR T701HP

PRONAR T701HP



Technische Daten	T701HP
Zul. Gesamtgewicht [kg]	21000*
Eigengewicht [kg]	5900
Ladevolumen [m³]	12,5
Gesamtmaße (L/B/H) [mm]	7570/2550/2840
Muldenmaße innen (L/B vorne/hinten) [mm]	5300/2250/2300
Ladehöhe [mm]	2480
Spurweite [mm]	1960
Aufhängung	Tandem, Bogie
Stützlast [kg]	3000*
Bereifung	550/60-22,5
Zul. Geschwindigkeit [km/h]	40
Kippsystem / Kippwinkel [°]	heckseitig/55
Blechstärke (Boden/Bordwände) [mm]	6/6
Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW]	125/92

** zul. Gesamtgewicht 22000kg bei K80=4000kg (Beratung erforderlich)*



Vorderer Teleskopzylinder mit 55° Neigungswinkel

Hardox© in my body

Mulde vom Typ Halfpipe



Großes Ladevolumen



Serienmäßige, starre Universaldeichsel mit Stahlfederung; hydraulische Deichsel als Option



Hydraulische hintere Pendelklappe



Boogie - Aufhängung

Breite Bereifung

Gummidichtung in der Heckklappe







EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE