PRONAR

EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE

MISTSTREUER ÜBERLADEWAGEN



MISTSTREUER

PRONAR N262 | N262/1

PRONAR N262



PRONAR N262/1



Technische Daten	N262	N262/1
Zul. Gesamtgewicht (kg)	18000/18660*	18000/20000*
Eigengewicht (kg)	6660	7200
Ladevolumen (m³)	11,3	14
Gesamtmaße (L/B/H) [mm]	8000/2510/3740 (mit Schutzgitter)	9000/2550/3740 (mit Schutzgitter)
Bordwandhöhe mit Schutzholzleiste (mm)	1265	1265
Spurweite (mm)	1900	1940
Bereifung	550/60-22,5	600/50-22,5
Stützlast (kg)	2200	2200
Zul. Geschwindigkeit (km/h)	40	40
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000	1000
Adapter mit zwei horizontalen Walzen/max.Streubreite (_/min)	AH20/25	AH20/25
Aufhängung	Tandem, Parabelfederung	Tandem, Parabelfederung
Nachlaufachse	nein	optional
Erforderliche Schlepperleistung (PS)	127/3/93,6	147,4/108,3

*nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich



Höhenanzeiger der Rückwand



Adapter AH20 mit zwei breiten Streuern, ausgewuchteten Tellern



Nutzerfreundlicher, hydraulisch bedienbarer Stützfuß



Gummiverkleidung der Innenseite der Heckklappe



Stark und robust – die Mulde des Models N262/1 hat eine Höhe von 1265 mm und eine Kapazität von 14 m³

MISTSTREUER

PRONAR N262/2

EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE

PRONAR N262/2



Technische Daten	N262/2
Zul. Gesamtgewicht (kg)	18000/21000*
Eigengewicht (kg)	7600
Ladevolumen (m³)	18
Gesamtmaße (L/B/H) [mm]	8780/2540/3450 (mit Schutzgitter)
Bordwandhöhe mit Schutzholzleiste (mm)	1200 (+ 300mm Aufsätze, optional)
Spurweite (mm)	1940
Bereifung	600/55-22,5
Stützlast (kg)	3000
Zul. Geschwindigkeit (km/h)	40
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000
Adapter mit zwei horizontalen Walzen/max.Streubreite (_/min)	AV20/12
Aufhängung	Tandem, Parabelfederung
Nachlaufachse	optional
Erforderliche Schlepperleistung (PS)	170

*nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich



Streuadapter mit zwei vertikalen Walzen



Siloaufbau vergrößert das Ladevolumen auf 22,4 m³



Kettenförderanlange mit verstärkten Leisten




Streuadaptermesser aus Brom-Stahl und Hardox





Hydraulischer Deflektor zur Optimierung des Streuwinkels



Perforiertes Schutzblech



Gefederte Deichsel

ÜBERLADEWAGEN

PRONAR T740 | T743

PRONAR T740



PRONAR T743



Technische Daten	T740	T743
Zul. Gesamtgewicht (kg)	20000/23000*	30000/33000*
Eigengewicht (kg)	7700	10300
Ladevolumen (m³)	28	34
Gesamtmaße (L/B/H) [mm]	9142/2960/3645	10392/2960/3660
Bordwandhöhe (mm)	1440+340	1440+340
Beladungshöhe (Boden bis Oberkante der Pritsche)	3400	3415
Blechdicke (Boden/Bordwände/Aufsätze)	4/4/3	4/4/3
Spurweite (mm)	2260	2260
Bereifung	700/50-26,5	700/50-26,5
Stützlast (kg)	3000	3000
Aufhängung	Tandem, Parabelfederung mit Nachlaufachse	Tridem, Parabelfederung mit Zwangslenkung (in Fahrtrichtung links)
Zul. Geschwindigkeit (km/h)	40	40
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000	1000
Entladungsleistung (m³/h)	200-400	200-400
Ladeschnecke mit hydr. Steuerung (Durchmesser/Länge) (mm)	430/5170	430/5170
Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW)	165/121,3	220/161,7

* nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich



Fahrwerk des T740 mit Tandemaufhängung, Parabelfederung und Achsabstand von 1810 mm



Vordere Revisionsfenster zur schnellen Prüfung der verbliebenen Materialmenge aus der Schlepperkabine heraus



Der T743 verfügt über ein Tridem-Fahrwerk, 1. und 3. Achse sind zur Verringerung des Reifenverschleißes zwangsgelenkt



Beladungsmenge mittels elektronischem Wiegesystem präzise prüfbar (optional im T740 und T743 erhältlich)



Schneckenförderantrieb mit zweistufiger Geschwindigkeitsregulierung



Vier Revisionsfenster am Boden (vorderes Revisionsfenster hydraulisch gesteuert) zum leichten Entfernen von Restmaterial