EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE

EURO-Muldenförderbänder







Muldenförderband mit Gummigurt, z.B. für Kartoffeln, Rüben, Silage, Sand, Kies, Getreide oder auch Kunstdünger, gummierter Einfülltrichter, Einlaufhöhe ca. 80 mm, Höhenverstellung über Winde, Fahrgestell mit Luftbereifung, Bandbreite 650 mm bis 800 mm (Sonderbreiten auf Anfrage), Stollenhöhe 32 mm, Aufsteck-Getriebemotor 400 Volt,
Bandgeschwindigkeit ca. 75 m/min., **Eigene Herstellung, Gitterrohrrahmen feuerverzinkt**

Ausführung K = mit Knick zuzüglich Bandlänge waagerecht ca. 700 mm

Modell	Bandlänge	Antrieb	Überladehöhe	Preis EUR
Gurtbreite 650 mm:				
V 4650	4000 mm	1,5 kW / 400 V	1900 mm	**8.950,—**
V 6650	6000 mm	1,5 kW / 400 V	3100 mm	**10.900,—**
V 6650 K	6000 mm	1,5 kW / 400 V	3200 mm	**11.900,—**
V 8650	8000 mm	2,2 kW / 400 V	4000 mm	**12.900,—**
V 8650 K	8000 mm	2,2 kW / 400 V	4100 mm	**13.900,—**
V 10650	10000 mm	2,2 kW / 400 V	4700 mm	**14.900,—**
V 10650 K	10000 mm	2,2 kW / 400 V	4800 mm	**15.900,—**
V 12650	12000 mm	2,2 kW / 400 V	5700 mm	**16.900,—**
V 12650 K	12000 mm	2,2 kW / 400 V	5800 mm	**17.900,—**
V 14650	14000 mm	3,0 kW / 400 V	6700 mm	**18.900,—**
V 14650 K	14000 mm	3,0 kW / 400 V	6800 mm	**19.900,—**

Modell	Bandlänge	Antrieb	Überladehöhe	Preis EUR
Gurtbreite 850 mm:				
V 8800	8000 mm	3,0 kW / 400 V	4700 mm	**16.125,—**
V 10800	10000 mm	3,0 kW / 400 V	4800 mm	**18.625,—**
V 10800 K	10000 mm	3,0 kW / 400 V	4800 mm	**19.875,—**
V 12800	12000 mm	3,0 kW / 400 V	5700 mm	**21.125,—**
V 12800 K	12000 mm	3,0 kW / 400 V	5800 mm	**22.375,—**
V 14800	14000 mm	3,0 kW / 400 V	6700 mm	**23.625,—**
V 14800 K	14000 mm	3,0 kW / 400 V	6800 mm	**24.875,—**



Gebaut nach Kundenwunsch



Zubehör	Mehrpreis
Elektrische Höhenverstellung für Fahrgestell	EUR 1.620,--
Frequenzregler mit 10 m Kabel und Fernbedienung für stufenlose Geschwindigkeitsverstellung	EUR 1.675,--

Alle Preise zzgl. Mwst, Preise gültig **ab 12/2026**

EURO-JABELMANN
Maschinenbau GmbH
Wilsumer Str. 19 - 21
D- 49847 Itterbeck

SCAN ME