PRONAR

EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE

# MULDENKIPPER ABSCHIEBEWAGEN



TANDEM-MULDENKIPPER

# PRONAR T679 | T679M

## PRONAR T679



Ladevolumen des Anhängers mit Aufsätzen beträgt 15,8 m³

## PRONAR T679M



Die Seitenbordwände wurden aus einem Stück Blechtafel (ohne mittleres Gerippe) angefertigt. Dadurch erhält der Anhänger modernes Design und behält hohe Belastbarkeit.

| Technische Daten: | T679 | T679M |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 16000* | 16200* |
| Eigengewicht (kg) | 4000 | 4200 |
| Ladevolumen mit Aufsätzen/ohne Aufsätze (m³) | 15,8/10,3 | 13,2 |
| Gesamtmaße [L/B/H] (mm) | 6259/2550/2866 | 6797/2550/2460 |
| Bordwandhöhe (mm) | 1000+580 | 1200 |
| Spurweite (mm) | 1860 | 1960 |
| Stützlast (kg) | 1950 | 1950 |
| Aufhängung | Parabelfederung | Parabelfederung |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 40/60 (optional) | 40 |
| Kippsystem | einseitig | heckseitig |
| Teleskopzylinder(Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar)) | 1980/18/200 | 1700/13l/200 |
| Bereifung | 385/65R22,5RE | 385/65R22,5RE |

*nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich*



Der kleinste Muldenkipper im PRONAR - Angebot besitzt 16000 kg zul. Gesamtgewicht.



Der aus rechteckigen Stahlprofilen geschweißte Rahmen garantiert eine hohe Belastbarkeit.



Leicht bedienbarer hydraulischer Schrägstützfuß.



Universal-Deichsel zur Unten- und Obenanhängung.



Grosser Kippwinkel der Ladekiste erleichtert die Entladung.



Dank der Gummidichtung in der Heckklappe des T679M kann das Schüttgut sicher und ohne Verlust transportiert werden.

TANDEM-MULDENKIPPER

# PRONAR T669XL | T669 | T669/1

EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE

## PRONAR T669XL



## PRONAR T669



## PRONAR T669/1



| Technische Daten: | T669XL | T669 | T669/1 |
|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 18000* | 20000 | 20000 |
| Eigengewicht (kg) | 5200 | 5680 | 6000 |
| Ladevolumen mit Aufsätzen/ohne Aufsätze (m³) | 30,3/ 22,6 | 22,7/15 | 22,7/15 |
| Gesamtmaße [L/B/H] (mm) | 7760/2550/2930 | 7255/2550/3180 | 7255/2550/3180 |
| Bordwandhöhe (mm) | 1750 | 1200+600 | 1200+600 |
| Spurweite (mm) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Stützlast (kg) | 3000 | 2000 | 2000 |
| Aufhängung | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 40 | 40/60 (optional) | 40/60 (optional) |
| Kippsystem | heckseitig | heckseitig | zweiseitig/ dreiseitig |
| Teleskopzylinder(Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar)) | 2400/29/200 | 2400/29/200 | 2400/29/200 |
| Bereifung | 385/65R22,5RE | 385/65R22,5RE | 385/65R22,5RE |

*nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich*



Hydraulische Heckklappe mit automatischer Verriegelung und Gummidichtung bei dem T669 XL.



Trapezförmige Ladekiste und ihr Ladevolumen bieten sehr große Transportmöglichkeiten.



Starkes und solides Fahrwerk mit Parabelfederung erleichtert den Transport auf unwegsamem Gelände.



Für seitliches, oder heckseitiges Kippen empfehlen wir das Modell T669/1.



Dank den Silo-Aufsätzen kann das Ladevolumen des T669 auf 27,7m³ erhöht werden.



Die hydraulische Steuerung der Heckklappe erhöht die Entladegeschwindigkeit.

TANDEM-MULDENKIPPER

# PRONAR T700, T700M, T700M/1

## PRONAR T700



## PRONAR T700M



## PRONAR T700M/1



| Technische Daten: | T700 | T700M | T700M/1 |
|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 21000* | 23000* | 24000* |
| Eigengewicht (kg) | 6570 | 6910 | 7260 ( ohne Aufsätze) |
| Ladevolumen mit Aufsätzen/ohne Aufsätze (m³) | 34,3 (Aufsätze 830 mm)/23 | 35 ( Aufsätze 800mm) /23 | 35 (Aufsätze 800)/32 ( Aufsätze 600)/23 |
| Gesamtmaße [L/B/H] (mm) | 8730/2550/3900 | 8780/2650/3750 | 8610/2670/3020** |
| Bordwandhöhe (mm) | 1500+830 | 1500 | 1500 |
| Spurweite (mm) | 2000 | 2100 | 2100 |
| Aufhängung | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung |
| Stützlast (kg) | 3000 | 3000 | 4000 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Kippsystem | heckseitig | heckseitig | zweiseitig ( optional dreiseitig) |
| Teleskopzylinder(Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar) | 2990/40/200 | 2990/40/200 | 2990/40/200 |
| Eforderliche Schlepperleitung (PS/kW) | 124,8/91,7 | 136,7/100,5 | 136,7/100,5 |
| Bereifung | 550/60-22,5 | 550/60-22,5 | 550/60-22,5 |

**nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich*
*** ohne Aufsätz*



Die Seitenborwände des T700M wurden aus einem Stück Blechtafel angefertigt. Dadurch ist der Anhänger sehr belastbar.



Die gefederte Deichsel überträgt keine Schwingungen an den Schlepper.



Das neue Hydrauliksystem der Heckklappe mit Gummidichtung garantiert eine exakte Verriegelung und Dichtigkeit der Ladekiste.



Starkes und solides Fahrwerk mit Parabelfederung und Nachlaufachse erleichtert den Transport sowohl auf unwegsamem Gelände, als auch während längerer Fahrten.



Details sind wichtig: der Anhänger kann sehr umfangreich zusätzlich ausgestattet werden. Dazu gehören z. B. unterschiedliche Anhängerkupplungen, Stützfüße, Plane, Werkzeugkasten oder seitliche Schutzeinrichtung.



Seitenkippen ermöglicht schnelles und effizientes Entladen.

ABSCHIEBEWAGEN

# PRONAR T900 | T900XL | T902

EURO Jabelmann
HANDEL | MASCHINENBAU | SERVICE

## PRONAR T902



## PRONAR T900



## PRONAR T900XL



| Technische Daten: | T900 | T900XL | T902 |
|---|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 33000* | 33000 | 23000 |
| Eigengewicht (kg) | 9500 | 12270 | 7000 |
| Ladevolumen mit Aufsätzen 500mm/ohne Aufsätze (m³) | 46,5/36,7 | 49 | _/30,8 |
| Gesamtmaße [L/B/H] (mm) | 10510/ 2550/3543 | 12000/2550/3490 | 9100/ 2550/3500 |
| Bordwandhöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Hydraulische Seitenklappe mit automatischer Verriegelung | als Option | nein | nein |
| Spurweite (mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Aufhängung | Parabelfederung | Parabelfederung | Parabelfederung |
| Hydraulische Aufhängung als Option | ja | nein | ja |
| Stützlast (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Kippsystem | Hydrauliksystem der Vorder-wandschaltung mit automatischer Kippfunktion bei 55 ° in der letzten Entladephase | Hydrauliksystem der Vorderwandschaltung | Hydrauliksystem der Vorder-wandschaltung mit automatischer Kippfunktion bei 55 ° in der letzten Entladephase |
| Teleskopzylinder(Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar)) | 40l/200 | 80l/200 | 30l/200 |
| Erforderliche Schlepperleistung (PS/kW) | 182/133,8 | 220/- | 124,8/91,7 |
| Bereifung | 445/65R22,5 | 445/65R22,5 | 445/65R22,5 |

*nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich*



Die Schiebewandfunktion (power push) wurde für die Arbeit mit jeder Art der Ladung vorgesehen.



Robustes Abschiebe-System funktioniert einwandfrei bei der Abladung von schweren Materialien.



Dank der vorderen und hinteren Lenkachse wird der Reifenverschleiß minimiert.





Die als Option angebotene hydraulische Seitenbordwand ermöglicht das Beladen durch tiefer liegende Maschinen.



Das Einstellen des Drucks im aktiven Steuersystem nimmt wenig Zeit in Anspruch und ermöglicht flüssiges Manövrieren in den Kurven.



Parabelfederung im Standard. Optional kann auch eine hydraulische Aufhängung gewählt werden.

TANDEM-MULDENKIPPER

# PRONAR T700XL

## PRONAR T700XL



| Technische Daten: | T700XL |
|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 21000* |
| Eigengewicht (kg) | 6300 |
| Ladevolumen mit Aufsätzen/ohne Aufsätze (m³) | 34,8 / 26,6 |
| Gesamtmaße [L/B/H] (mm) | 8750/2550/3040 |
| Bordwandhöhe (mm) | 1750 |
| Spurweite (mm) | 1960 |
| Aufhängung | Parabelfederung |
| Stützlast (kg) | 3000 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Kippsystem | einseitig |
| Erforderliche Schlepperleitung (PS/kW) | 136,7/ 100,5 |
| Bereifung | 385/65R22,5RE |

**nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich*



Aufsätze 600 mm aus Blech 2 mm mit dem perforierten Sichtfenster und PLEXI-Scheibe erhöhen die Ladevolumen des Anhängers bis 34,8m³.



Durch Stahlfedern gedämpfte Universaldeichsel, höhenverstellbar zum Anschluss an die untere oder obere Anhängung des Schleppers.



Der Fahrgestellrahmen aus rechteckigen geschlossenen Stahlprofilen garantiert die Zuverlässigkeit des Anhängers und 4 Parabelfedern mit Ausgleichsarmen absorbieren alle Vibrationen des Anhängers während des Transports.

TRIDEM-HECKMULDENKIPPER

# PRONAR T682

## PRONAR T682



| Technische Daten: | T682 |
|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 30000 |
| Eigengewicht (kg) | 9000 |
| Ladevolumen mit Aufsätzen 580mm/ohne Aufsätze (m³) | 32/22 |
| Gesamtmaße [L/B/H] (mm) | 9900/2550/2660 |
| Bordwandhöhe (mm) | 1200+580 |
| Spurweite (mm) | 2100 |
| Aufhängung | Parabelfederung |
| Stützlast (kg) | 3000 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Kippsystem | heckseitig |
| Teleskopzylinder(Hublänge (mm)/eford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar)) | 2990/72/200 |
| Erforderliche Schlepperleitung (PS/kW) | 182/133,8 |
| Hydraulische Ölversorgung | eigener Öltank, Pumpe |
| Bereifung | 385/65R22,5RE |



Die Kippeinrichtung mit eigener Pumpe und Öltank erlaubt das Koppeln mit Schleppern mit kleinerer Ölforderung.



Zwei Zylinder sorgen für eine schnelle Entladezeit einer hohen Materialmenge.



1. und 3. Nachlaufachse verbessern die Fahreigenschaften, erhöhen die Fahrsicherheit und minimieren den Verschleiß der Bereifung.

TRIDEM-MULDENKIPPER

# PRONAR T8724

**PRONAR T8724**



| Technische Daten: | T8724 |
|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 33000* |
| Eigengewicht (kg) | 10200 |
| Ladevolumen (ohne Aufsätze/mit Aufsätzen 400/mit Aufsätzen 800) ($m^3$) | 29 / 37 / 45 |
| Gesamtmaße [L/B/H] (mm) | 10550/2750/3690 |
| Bordwandhöheohne Aufsätze (mm) | 1500 |
| Spurweite (mm) | 2100 |
| Aufhängung | Parabelfederung |
| Deichselaugetragkraft (kg) | 3000 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Kippsystem | heckseitig |
| Teleskopzylinder (Hublänge (mm) /erford. Ölmenge(L)/Betriebsdruck(bar)) | 3250mm/75l/200bar |
| Erforderliche Schlepperleitung (PS/kW) | 182/133,8 |
| Bereifung | 650/55R26,5 |

**nur bei Einzelabname in DE, Beratung erforderlich*



Aluminium-Aufsätze eingesteckt in Stahlpfosten, befestigt mit Stahltraversen – Ladevolumen bis zum 45 $m^3$



Vorderwand mit Gitterfenster und PLEXI-Scheibe



Hydraulische Heckklappe mit Gummidichtung und automatischer Verriegelung



Hydraulisch gefederte Deichsel mit Höhenverstellung